

Checklist scherm: _____

Datum: _____

Alle schermen:

- ☐ TabCaption property zetten.
- ☐ Group property zetten.
- ☐ Tab order nakijken.
- ☐ reports en DefaultReport invullen.
- ☐ FieldsToParams en ParamsToReportParams invullen.
- ☐ Voor alle edit controls:
- ☐ FocusControl nakijken.
- ☐ shortcut keys nakijken.
- ☐ Resizable nakijken, anchors zetten indien nodig.
- ☐ Labels bij DB edit velden moeten TEditLabel zijn. Naam instellen op Edit name met L ervoor.
- ☐ Activecontrol nakijken.

Database Aware schermen:

- ☐ DefaultBrowserForm instellen indien nodig.
- ☐ MainDatasource instellen.
- ☐ Grids ReadOnly aanzetten.
- ☐ Grids DefaultLink aanzetten.
- ☐ Voor alle ClientDatasets:
 - ☐ FetchParams uitvoeren.
 - ☐ Persistent fields aanmaken.
 - ☐ BrowserDataset correct instellen.
 - ☐ Statusfields invullen of OnGetRecordDescription event aanmaken.
 - ☐ IDField zetten
 - ☐ Ofwel ReadOnly op True zetten, ofwel:
- ☐ ParamToFields instellen.
- ☐ ChangedByField, ChangedOnField instellen.
- ☐ AllowUserFields, AllowUserFilters nakijken.
- ☐ FocusControl nakijken.
- ☐ Description property zetten.
- ☐ SortFields, SortDescFields instellen.
- ☐ SearchField property zetten.
- ☐ Voor alle FormLinks:
 - ☐ Detailform instellen
 - ☐ MasterDS instellen
 - ☐ FollowType op ftSynchronized zetten
 - ☐ OpenMode op omTabbed zetten

Runtime testen van het scherm:

- ☐ Werking dataset testen:
 - ☐ Insert
 - ☐ Edit
- ☐ Delete
- ☐ Testen op openen van gerelateerde schermen.
- ☐ Alle code eenmaal doorlopen.

Checklist data module:_____

Datum:_____

- ☐ Voor alle providers:
 - ☐ `ProviderOptions` moet minstens `polIncFieldProps` bevatten.
 - ☐ `UpdateMode` op `upWhereKeyOnly` zetten.
 - ☐ `Generator` instellen indien niet read-only.
- ☐ Voor alle datasets:
 - ☐ Ofwel `ReadOnly` in `Provider.Options` zetten, ofwel `UpdateObject` invullen. Standaard kan dit gebeuren volgens:
 1. `KeyFields = XX_ID`
 2. `UpdateFields =` alle velden
 - 3. `Generate`
 - 4. `XX_ID=:XX_ID` uit de `Update-SQL` halen
 - ☐ Bij select queries die read-only zijn, `UniDirectional` op `True` zetten.
 - ☐ `Active` op `False` zetten.
 - ☐ `Persistent Fields` aanmaken en voor alle velden `DisplayLabel`, `Visible`, `required` en `DisplayWidth` instellen.
 - ☐ ID-Field `XX_ID` moet `pflnKey` in `ProviderFlags` hebben.
- ☐ Voor alle database objecten:
 - ☐ `Connected` op `False` zetten
- ☐ **Alle code eenmaal doorlopen.**